

■ 接近开关型号说明

型号说明：

Es□—□□□□□□□□—□
1 2 3 4 5 6 7 8

编号	构成	代码和含义			
		代码	含义	代码	含义
1	分类	ES	光电传感器	EA	
2	外形编号	ED	光电探测头		
		A-Z	例：SA, TB, VC		
3	检测方法	无表示	对射式	H	会聚型反射式
		I	直接反射式	U	槽式
		D	反射型反射式	Q	光纤式
4	检测距离	数字	检测距离		
5	检测距离单位	无表示	m	m	mm
		C	cm		
6	光源种类	无表示	红外光800-940nm	G	可见绿光510nm
		R	可见红光650nm		
7	投受光器分别	无表示	投受光器为一体	F	发射器
		J	接收器		
8	工作电源输出方式	A	直流三线NPN	E	直流四线NPN
		AD	直流三线NPN可逆	EO	直流四线PNP可选
		B	直流三线PNP	F	交流电源，触点输出
		BO	直流三线PNP可逆	G	直流电源，触点输出
		C	直流四线NPN	H	交流/直流电源，触点输出
		CO	直流四线NPN可选	I	交流二线
		D	直流四线NPN + PNP		
9	输出状态	A	亮通	R	亮通+暗通
		B	暗通	4S	亮通或暗通
10	光轴方向	无表示	向前	B	向右
		U	向上	D	向左
		A	向下		
11	连接方式	无表示	2m内引线	L	连接端子引出
		5	5m内引线	B	标准M8三芯插件
		T	M12四芯标准插件	W	特殊专用插件

